

# ドライブレコーダー

1カメラタイプ

STM-101

2カメラタイプ

STM-102



データが安全に記録できる

フォーマットフリー

SDカードの定期的なフォーマット作業不要!

ハイビジョン録画

音声案内機能

スピード超過・急ブレーキ・急発進・SD認識など

専用ビューアソフト付属

WDRセンサー搭載カメラ



# フォーマットフリー

【全日本トラック協会助成対象機器※1】

## SDカードの定期的なフォーマット作業不要!



### 128GB対応

SDXC128GBのSDカードに対応。長時間の連続記録が可能です。



### GPS搭載

GPSを搭載により位置情報や速度、時間から運航経路などを記録します。



### Gセンサー搭載

3軸(X・Y・Z)で車両の動きを検知し、衝撃(イベント)録画データを別ファイルに保存します。



### CMOSセンサー

100万画素、高性能CMOSセンサーを搭載しています。



### 広角カメラ

水平116° 垂直90°の広角カメラを選択可能。広視野の記録が可能です。



### WDR画像補正

トンネルの出口や、夜間走行時にもより正確な映像記録可能。



### 高画質

ハイビジョン画質で鮮明動画を記録。



### 音声録音機能

音声を録音します。



### 音声案内機能

各種機能の開始時や、エラー発生などを音声で案内します。

### 目安録画可能時間

	単位:分	16GB		32GB		64GB		120GB	
		normal	event	normal	event	normal	event	normal	event
STM* 101	5fps	610	230	1,220	460	2,440	920	4,880	1,840
	10fps	490	170	980	340	1,960	680	3,920	1,360
	30fps	160	60	320	120	640	240	1,280	480
STM* 102	5fps	400	150	800	300	1,600	600	3,200	1,200
	10fps	310	110	620	220	1,240	440	2,480	880
	30fps	90	35	180	70	360	140	720	280

メモリ容量の割り当て Normal:70% Event:27% Config:2% Log:1% \*ここに表記された録画時間は目安として参考にしてください。

### 製品仕様

本体電源	ACC電源、バックアップ電源(スーパーキャパシタ)
CMOSセンサー/解像度	100万画素
フロントカメラのレンズ画角	水平116° 垂直90°
コーデック	MPEG4(H.264)
フレームレート	5fps/10fps/30fps
マイク録音	○

カメラ入力	入力ポート1台
対応メディア	SDカードスロット × 1 (SDXC128GB SDカード対応)
Gセンサー	○
GPS機能	○
映像出力	○
音声ガイダンス	○

### 付属品

本体/1台、室内カメラ(STM-102)/1台、ACC電源ケーブル(6m)/1本、ブラケット(GPS内蔵)/1台、SDHCカード16GB(専用ビューアソフト保存)/1枚、本体取扱説明書/1冊、ビューアソフト取扱説明書/1冊

### オプション

室内カメラ延長ケーブル(5m)  
SDHCカード32GB SDHCカード64GB SDXCカード128GB