

ドライブレコーダー

STM-202



事業者向けモデル

フォーマットフリー

SDカードの定期的なフォーマット作業不要!

ハイビジョン録画

SDスロットロック蓋

音声案内機能

SDカードエラー警告・室内カメラエラー警告・
速度超過警告(60/80/100/120km)

音声案内機能

GPSと車速信号のオートキャリブレーション機能搭載

各種トリガー



フォーマットフリー

【国土交通省補助金対象機器】

SDカードの定期的なフォーマット作業不要!



128GB対応

SDXC128GBのSDカードに対応。長時間の連続記録が可能です。



GPS搭載

GPSを搭載により位置情報や速度、時間から運航経路などを記録します。



Gセンサー搭載

3軸(X・Y・Z)で車両の動きを検知し、衝撃(イベント)録画データを別ファイルに保存します。



CMOSセンサー

100万画素、高性能CMOSセンサーを搭載しています。



広角カメラ

水平116° 垂直90°の広角カメラを選択可能。広視野の記録が可能です。



WDR画像補正

トンネルの出口や、夜間走行時にもより正確な映像記録可能。



高画質

ハイビジョン画質で鮮明動画を記録。



音声録音機能

音声を録音します。



音声案内機能

各種機能の開始時や、エラー発生などを音声で案内します。



直出し電源ケーブル

電源ケーブルは本体基盤に直接接続されていることで故意な電源操作が出来ません。



SDスロット蓋のロック機能

特殊ネジによるSDスロット蓋ロック機能搭載。

目安録画可能時間

単位:分		16GB		32GB		64GB		128GB	
		normal	event	normal	event	normal	event	normal	event
STM 202	5fps	400	150	800	300	1,600	600	3,200	1,200
	10fps	310	110	620	220	1,240	440	2,480	880
	30fps	90	35	180	70	360	140	720	280

メモリ容量の割り当て Normal:70% Event:27% Config:2% Log:1% *ここに表記された録画時間は目安として参考にしてください。

製品仕様

本体電源	ACC電源、バックアップ電源(スーパーキャパシタ)
CMOSセンサー/解像度	フロントカメラ:100万画素 室内カメラ:30万画素
フロントカメラのレンズ画角	水平116° 垂直90°
コーデック	MPEG4(H.264)
フレームレート	5fps/10fps/30fps
マイク録音	○
カメラ入力	入力ポート×1

対応メディア	SDカードスロット×1(SDXC128GB SDカード対応)
Gセンサー	○
GPS機能	○
映像出力	○
音声ガイダンス	○
トリガー	車速信号・ブレーキ・ウィンカー/L/R・イベント

付属品

本体/1台、室内カメラ/1台、7ピンコネクターケーブル5m(電源/トリガー)1本、ブラケット(GPS内蔵)/1台、SDHCカード16GB(専用ビューアソフト保存)/1枚、本体取扱説明書、ビューアソフト取扱説明書

オプション

SMC-002:4chマルチカメラユニット
SBC-001:パーキングリレーユニット